



Giriş

FBs-B2C, Bluetooth'tan RS232'ye kablosuz veri dönüştürücüsüdür. Fatek PLC'de Port0 kullanımı için özel olarak tasarlanmıştır. Bu kablosuz dönüştürücü ile kullanıcı Fatek PLC'ye kablosuz olarak bağlanabilir. B2C'nin güzel yanı, bağlı PLC'nin haberleşme ayarlarını ve istasyon numarasını otomatik olarak algılayabilmesidir. Kısacası B2C tak çalıştır özelliği ile sizi kablo karmaşasından kurtaracak ve hareket özgürlüğü sağlayacaktır. Hareketli bir parça üzerinde bulunan PLC'de çevrimiçi olabilecek istediğiniz müdahaleleri anında yapabileceksiniz veya scada yazılımımız ile kablosuz haberleşebileceksiniz.

Özellikler

Uyumlu Bluetooth Standardı – v2.0

Sinyal Gücü - 2.5mW(Sınıf 2)

Sinyal Kapsama Alanı - 10M(Açık alanda)

PLC Bağlantı Noktası - port0

PLC Bağlantı Hızı Senk. - Oto. Senkron, ayar istemez.

PLC Bağlantı Hızı – PLC'ye bağlandığında bağlantı hızını otomatik olarak 115200'ye çeker. PLC bağlantısı kesildiğinde PLC eski haberleşme hızına geri döner.

Göstergeler

LINK – Bluetooth durum göstergesi. Bilgisayardaki yazılımdan com portu açılıp bağlantı kurulduğunda hızlı flaş yapar. Com port kapandığında yavaş flaş yapar.

RX- Alış göstergesi. PLC veri aldığı anda aktif olacaktır.

TX- İletim göstergesi. PLC veri gönderdiğinde aktif olacaktır.

PIN Kodu - Varsayılan 5678, register ile kontrol edilebilir.

Güç Tüketimi - 5V, 35mA

Çalışma Sıcaklığı - 0 ~ 60 °C

Depolama Sıcaklığı - -20 ~ 80°C

Ölçüler 18.3(G)x41.3(Y)x26.6(D) mm (Soket ile)
18.3(G)x41.3(Y)x8.1(D) mm (Soketsiz)