

# FBs-W2C

## Wi-Fi'dan RS232ye Kablosuz Veri Dönüştürücü



### Giriş

FBs-W2C, Wi-Fi sinyalini göndermek için Fatek PLC'deki Port0 bağlantı noktasına bağlanan bir WiFi-RS232 haberleşme modülüdür. Bu modül PLC cihazına kablosuz bağlanmayı mümkün kılar. Bu sayede kullanıcı için haberleşme işlemi kolaylaşır. Modül cihazınızı programlama ve izleme işleri uygun yapıdadır. Ayrıca PLC cihazının bağlantı hızını otomatik olarak algılayabilir, ek ayarlar gerektirmez.

### Özellikler

**PLC Bağlantı Noktası** – port0

**Arayüz** – RS232

**PLC Bağlantı Hızı Senk.** – Oto. Senkron

**PLC Bağlantı Hızı** – 115200

**Wi-Fi Protokolü** – 802.11 b/g/n

**Frekans Aralığı** – 2.4 GHz

**Anten Kazancı** – 2 dBi

**RF Sertifika** – FCC

**Anten Tipi** – yerleşik PCB anten

**Göstergeler** –

Bağlantı – Wi-Fi bağlantı LED'i. Wi-Fi aygıtına bağlandığında bu kırmızı LED yanıp söner.

TX – Gönderiyor LED'i. PLC sinyal gönderdiğinde bu kırmızı LED yanıp söner.

RX – Alıyor LED'i. PLC sinyal gönderdiğinde bu yeşil LED yanıp söner.

**Güç Tüketimi** – 1.3W

**Çalışma Sıcaklığı** – 0 ~ 60 °C

**Depolama Sıcaklığı** – 20 ~ 80 °C

**Ölçüler** – 19(G) x 45(Y) x 30 (D) mm (soket ile)

19(G) x 45(Y) x 12 (D) mm (soketsiz)